

MINI - DOMO IP WIFI MOTORIZADO CON IR 10 METROS

Características principales

- Rotación 270°
- LAN y WIFI
- DDNS, FTP
- 1 Entrada y 1 Salida
- IR 10 Mts



CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO	JND-5006
CCD	1/4" Cmos
RESOLUCION	300 Kpixels
ILUM MINIMA	0 lux con IR
OBJETIVO	3,6 mm
IMAGEN	VGA 640 x 480, QVGA 320 x 240
AJUSTE BRILLO	Automático y ajuste para exterior
INFRARROJOS	11 Leds 3mm, 10 metros de alcance
PTZ	270° Horizontal, 90° Vertical
MODOS ALARMA	Detección de movimiento, Entrada de Alarma
VISUALIZACION	OCX en IE y Server Push para Mozil a
IMAGENES POR SEG.	30 IPS QVGA, 15 IPS VGA
VISUALIZACION IE	1 o 4 Imágenes, el soft permite ver 4 a la vez desde IE
FORMATO GRABACION	AVI
INTERFAZ DE RED	Ethernet y Wifi
PROTOCOLOS DE RED	TCP/IP, FTP, SMTP, HTTP, ICMP, PPOE
TEMP. OPERATIVA	-10°C a +50°C RH 80%
ALIMENTADOR	5 VDC 1A, Incluido
ENTRADAS Y SALIDAS	1 Entrada de alarma y una salida
ALIMENTACION	24 VAC +/- 10%, 3500 mA
TEMP. OPERATIVA	-35°C a +60°C HR 90% Max
DIMENSIONES	
PROTECCION	NO